

[B20]



OPERATIVA
PREMIUM

CODICE MODELLO
0905B...



BRACCIOLI 4D REGOLABILI IN 4 POSIZIONI
PER AVERE IL MASSIMO CONFORT

SEDILE TRASLATORE PER AUMENTARE LO
SPAZIO DI SEDUTA

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI-SHOCK
CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO E/O
INVOLONTARIO DELLO STESSO

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE PER
SOSTENERE I MUSCOLI DELLA SCHIENA

Meccanismo synchro

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Tessuto ignifugo

Base in pressofusione di alluminio

Ruote gommata

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BLU



VERDE



ROSSO



GRIGIO

Conforme alla norma europea EN 1335 e certificata secondo il D.L. 81 sulla sicurezza del lavoro



SCHEDA TECNICA

[B20]

MOD. 0905B...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Verde (0290) - Grigio (0890) - Blu (0190) - Rosso (0390)
Meccanismo	Syncro con 4 blocchi antishock
Altezza totale	99 - 111 cm
Altezza seduta (da terra)	40 - 52 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	49 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Tipologia braccioli	Regolabili 4D
Altezza schienale	59 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Alluminio pressopfuso lucidato
Peso sedia	15 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 30-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B
Articoli opzionali	0605KITP0: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12 H