

CODICE MODELLO  
0813TS...



ADATTA PER LE PERSONE CON PESO  
CORPOREO FINO A 150 KG

SEDILE CON IMBOTTITURA "EXTRA"  
REGOLABILE IN PROFONDITÀ  
TRAMITE MECCANISMO TRASLATORE

Meccanismo synchro

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in alluminio

Braccioli regolabili inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]  
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



NERO



ROSSO



BLU

# SCHEDA TECNICA

## [ Big Star 30 ] MOD. 0813TS...



Tipologia sedia	Direzionale Premium
Colori disponibili	Nero (W50) - Rosso (W51) - Blu (W56)
Meccanismo	Synchro
Altezza totale	124-140 cm
Altezza seduta (da terra)	44-52 cm
Profondità totale	56 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	52
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Tipologia braccioli	Regolabili
Altezza schienale	80 cm
Larghezza schienale	49 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	Inclinazione
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	150 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	70 cm
Materiale base	Alluminio
Peso sedia	22 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in poliesteri al 100%, dotato di flessibilità, leggerezza ed altra resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore.
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in poliesteri al 100%, dotato di flessibilità, leggerezza ed altra resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore.
Resistenza all'abrasione	50.000 cicli Martindale
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 25-kg/m3 - schienale: 25-kg/m3
Materiale ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	3 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 10H