

CODICE MODELLO  
0636TS...



SCHIENALE AVVOLGENTE REGOLABILE  
SIA IN ALTEZZA CHE IN INCLINAZIONE

IL COMODO SEDILE SAGOMATO PERMETTE  
DI STARE TANTE ORE SEDUTO SENZA SENTIRE  
LA STANCHEZZA

SOSTEGNO LOMBARE INTEGRATO PER  
AVERE IL GIUSTO SUPPORTO ALLA SCHIENA

Meccanismo synchro

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli fissi ad ala inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]  
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



NERO



BLU



## SCHEDA TECNICA

# [ Explorer Pro ]

MOD. 0636TS...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Nero (G20) - Blu (G26)
Meccanismo	Synchro
Altezza totale	100-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55 cm
Profondità totale	n/d
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	45 cm
Larghezza sedile con braccioli	57 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad ala
Altezza schienale	57 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	18 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Resistenza all'abrasione	35.000 +/- 20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 40-kg/m <sup>3</sup> - schienale: 25-kg/m <sup>3</sup>
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H