

CODICE MODELLO
0601PNT...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

SCHIENALE CON DISPOSITIVO ANTI SHOCK
CHE IMPEDISCE IL RITORNO VIOLENTO
E INVOLONTARIO

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE
GARANTISCE UN OTTIMO SUPPORTO
ALLA COLONNA VERTEBRALE

Meccanismo synchro

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote gommatae

Razza in alluminio

Braccioli regolabili in altezza inclusi

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI PER GLI SCHIENALI:

SEDILE SEMPRE NERO



10

BLU

30

ROSSO

80

GRIGIO

90

NERO



SCHEMA TECNICA

[Sirius]

MOD. 0601PNT...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (10) - Rosso (30) - Grigio (80) - Nero (90) - Sedile sempre nero
Meccanismo	Synchro
Altezza totale	98-109 cm
Altezza seduta (da terra)	42-54 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	51 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	62 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	Inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Alluminio
Peso sedia	13 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 21-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 10H