

[Yole]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0903YL...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE
PERMETTE DI AVERE IL GIUSTO SOSTEGNO
ALLA SCHIENA

LA SEDIA È GIÀ PREMONTATA

Meccanismo a contatto permanente
autopesante

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza e profondità inclusi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BLU



ROSSO



NERO

Conforme alla norma europea EN 1335 e certificata secondo il D.L. 81 sulla sicurezza del lavoro.



SCHEDA TECNICA

[Yole]

MOD. 0903YL...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Nero (900) - schienale in rete sempre nero
Meccanismo	Minisynchro a contatto permanente autopesante
Altezza totale	93 - 103 cm
Altezza seduta (da terra)	44 - 54 cm
Profondità totale	62 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	56 cm
Tipologia braccioli	2D in Poliammide regolabili in altezza e profondità
Altezza schienale	48 cm
Larghezza schienale	47 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	kg 110
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	62 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	kg 12
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto Propitex fr batteriostatico Oeko-Tex
Materiale di rivestimento schienale	Rete in Polyester 100% Oeko-Tex
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli per il tessuto - 100.000 cicli per la rete - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Spugna con densità 40-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Rete: IMO, EN1021 1-2, EN ISO - Sedile: IMO, Classe 1 UNI9175, EN 1021 1-2, CRIB5, TB 117:2013 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per le parti non legate all'usura
Certificazioni	A norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale 8H